Anexa nr.35-Specificatie tehnica ventil DESCHIS-INCHIS

mapco engineering	CLIENT : ATOFINA / KRONOCHEM LOCATION : Villers Saint Paul - FR / SEBES - RO PLANT : Formocol VSP 737	JOB 2001 ATO	REVIZIA A B C
		SPEC. N. 2001.IS.030	
	SPECIFICATIE TEHNICA INSTRUMENTE	DATA 22.03.2017	COMPLETAT. KRONOCHEM sh. 1 of 1

VENTIL DESCHIS-INCHIS

	NUMAR ETICHETA	XV-297			
	NUMAR LINIE	DN50-P-2252-E			
1	TIP VENTIL	BILA "PLATA" (2)			
2	EXECUTIE SIGURANTA FOC	☐ DA ■ NU			
3	DISPOZITIV ANTISTATIC	☐ DA ■ NU			
4	ROATA MANUALA	☐ DA ■ NU			
5	TIP ACTIONARE	■ PNEUM.PISTON			
6	PISTON EFECT	■ UNIC ☐ DOUBLA			
7	ALIMENTARE AER (bar)	4 min. 7 max			
8	FILTRU AER REG. PRES.	☐ YES ■ NO			
9	LIPSA AER	☐ deschis ■ inchis ☐ blocat			
10	SEMNAL DE INTRARE	■ deschis de aer ☐ inchis de aer			
11	MATERIAL CARCASA	☐ OTEL C. ■ AISI-304			
12	NR. CAI PRIN CARCASA	2			
13	CONEXIUNI CARCASA	DN 50 - PN 10			
	NORME	DIN			
14	MATERIAL INCHIZATOR	■ AISI-304 ☐ OTEL C..			
15	TIP INCHIZATOR	■ BILA ☐ FLUTURE			
16	TRECERE	☐ REDUS COMPLET ■			
17	PRESETUPA	(ANSI-B 16,104) IV			
18	MATERIAL DE ETANSARE	■ PTFE			
19	LIMITATOR DE COMUTARE	■ deschis ■ inchis ■ spdt			
20	TIP CARCASA	■ IP 65 ☐ EExd (1)			
21	NORME ELECTRICE	■ IEC ☐			
22	FLUID / STARE	FORMALDEHIDA L			
23	DEBIT NORM./MAX (kg/h)	12000 15000			
24	PRESIUNE INTRARE (bar)	3.8			
25	DP MAX. (bar)				
26	TEMPER. NORM / MAX (°C)	70 80			
27	GREUTATE SPEC. (kg/m^3)	1163			
28	SERVICE				
29	CANTITATE				
MODEL ACTUATOR		SR090401S			
VANZATOR		OMAL			
COMANDA N°		2001-111			

CONEXIUNE PNEUMATICA : 1/4" NPT

TEMPERATURA MEDIULUI AMBIENT : MIN -20 MAX +40 °C

CONEXIUNE ELECTRICA : 2 x 1/2" NPT-F

NOTA :

PT. VENTILE SOLENOID VEZI SPEC. N° IS-031

CARCASA VENTIL DETERMINAT DE SECTIUNEA CONDUCTEI

(2) BILA, rugozitate = 3,2 µm

SPC-NUM - SPCA-Fmag

Rev	DESCRIERE	COMPL.	VERIF.	APROBAT	DATA
D					
C	TRADUS	KRONOCH.			22.03.2017
B	RELEVEU	MAPCO			10.10.2002
A	ELIBERAT	MAPCO			07.03.2002